

### 2eme séance

0

#### Adressage de documents WEB

### QUIZ

0

HTTP HTML URL Fichier Upload Download Serveur Client Apache PHP Browser Editeur

<head> <body> PORT balise ouvrante balise fermante

Format des documents

## Principe de HTML

Balises sont utilisées pour

- mettre en forme
- structurer le texte

#### Exemple

code	affiche
Texte <b> en gras </b>	Texte <b>en gras</b>
<ul> <li><li>d'abord </li> <li>ensuite </li> <li></li></li></ul>	• d'abord • ensuite

Format des documents

## Structure d'un doc. HTML

#### <!DOCTYPE .....>

<html .....>

<head>

(titre, emplacement des fichiers de style et de code des programmes...)

</head>

<body>

(corps du document)

</body>

</html>

### Balises de structure :

<h1></h1>	Titre de niveau 1 (header)
<h2></h2>	Titre de niveau 2
	Paragraphe
<div></div>	Section
<ol></ol>	Liste énumérée (ordered list, list
<li></li>	item)
<li></li>	1
	2
<ul></ul>	Liste (unordered list, list item)
<li></li>	•
<li></li>	•

# Balises de mise en forme :

<i></i>	Italique
<b></b>	Gras (bold)
<tt></tt>	Fonte non-proportionnelle
<sup></sup>	Exposant (superscript)
<sub></sub>	Indice (subscript)
<big></big>	Texte plus grand
<small></small>	Texte plus petit
 	Saut de ligne (break)
<hr/>	Ligne horizontale

Format des documents

### Balises de liens :

<img alt="" src="url"/>	Image
<a href="url"></a>	Hyperlien



### Format des documents Balises et attributs:

Les attributs permettent de préciser le comportement et l'affichage.

• Quelques attributs de ... :

Attribut	Valeur	Comportement
align	left, right,	Alignement
	center	
lang	fr, de,	Langue
	it <b>,</b>	
dir	ltr, rtl	Orientation de lecture
id	nom de marque	Marque pour référencement avec
		#marque
style	mise en forme	Mise en forme ponctuelle
class	nom de classe	Spécialisation de la balise

### Format des documents Balises et attributs:

#### Exemple

 Se lit de droite à gauche

- Résultat :

ehcuag à etiord ed til eS

- -Aligné au centre
- Direction droite à gauche
- Style: couleur bleue
- 3

### Format des documents Balises et attributs:

Autre exemple

<a href=www.inge-doisneau.com border = 0> <image src=../pic/pic.jpg height=200 width=500/> </a>

# Balises et attributs:

Autre exemple

<a href=www.inge-doisneau.com border = 0> <image src=../pic/pic.jpg height=200 width=500/> </a>

Assigne une taille à l'image pic.jpg de 500 par 200 pixels pas de bordure bleu moche autour de l'image

# Balises et attributs:

Autre exemple

<a href=www.inge-doisneau.com border = 0> <image src=../pic/pic.jpg height=200 width=500/> </a>

Assigne une taille à l'image pic.jpg de 500 par 200 pixels pas de bordure bleu moche autour de l'image

<font size="4" face="Verdana, Arial " color = #FF0000>texte </font>

Police Verdana, (ou arial si verdana n'est pas installé sur l'ordinateur client )de taille 4, couleur rouge

## Au travail :

-> terminer l'activité de la semaine dernière !Travail noté !

En fin de séance :

copier votre répertoire « WEBROOT\_vos\_noms » Dans le répertoire X:\Collectifs\Classes\_SI\Ecriture